

|                    |                                   |                     |                 |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
| gemessen am:       | 03.03.2011                        | von:                | Leonhardt, Helm |
| Lagebezug:         | lokal                             | Maßstab:            | ohne            |
| Höhenbezug:        | lokal                             | Auftr.-Nr.:         |                 |
| Absteckunterlagen: | Datei „muster.dwg“ vom 01.03.2011 |                     |                 |
| Vorgang:           |                                   | Bearbeiter: Jähngen |                 |

Auftraggeber: Firma Mustermann, 01011 Dresden

Objekt: Feinabsteckung von 5 Gebäudeachsen auf Schurgerüst (innerhalb der Baugrube)

- Vermerkung:**
- Punkt allgemein
  - Punkt vorhanden
  - Pf Pfahl
  - PfN Pfahl mit Nagel
  - R Eisenrohr
  - E Eisenstab
  - SN Stahlnagel
  - K Körnung
  - FM Farbmarke
  - KE Kerbe
  - + Punkt allgemein
  - # Punkt vorhanden
  - Höhenbolzen
  - ▽ Höhenfarbmarke
  - ⊕ Nagel auf Schnurgerüst
  - ⊕ vorh. Nagel auf Schnurgerüst

Die Positionierung der Absteckpunkte innerhalb und außerhalb der Baugrube erfolgte entsprechend den Vorgaben der ausführenden Baufirma

